GAMMA Service
...i wszystko lśni



KIEHL IMPRAN 2,5L

Nr katalogowy: j 21 04 65

Kod EAN: 4031255045702

Producent: KIEHL

Czas wysyłki: 48 Godzin

Cena

307,00 PLN

Opis produktu

Kiehl Impran jest impregnatem do kamienia w formie preparatu gotowego do użycia na bazie rozpuszczalników wolnych od węglowodorów aromatycznych.
Impran przenika głęboko w pory i kapilary kamienia, szybko wysycha, po czym nadaje się do użycia.
W zależności od chłonności kamienia wymagane są 1-4 warstwy aż do nasycenia kamienia.
Działanie hydro- i olejofobowe rozwija się podczas wysychania powierzchni.
Po 48 h Impran jest całkowicie utwardzony i nadaje się do pełnej eksploatacji.
Impran nie wpływa ujemnie na zdolność dyfuzji pary kamienia.
Powierzchnie kamienne zaimpregnowane Impranem zachowują swój naturalny wygląd, są długotrwale zabezpieczone.
Impran zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudnej wody, oleju i tłuszczu a tym samym sprawia, że powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości.
Impran jest odporny na działanie zasad i promieni UV, hamuje tworzenie się nalotów soli i pleśni, porost mchów i wodorostów, przeciwdziała szkodom wywołanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i mrozem.

Zaświadcza się, że powierzchnie zaimpregnowane produktem Impran spełniają wymogi bezpieczeństwa chodzenia zgodnie z normą DIN 51130.

Polecane zastosowanie Kiehl Impran:

Do impregnowania nowo położonych lub starych, umytych gruntownie, wolnych od wosku i tłuszczu, suchych podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego oraz podłóg ceramicznych o porowatej lub chłonnej powierzchni takich jak: kamionka z mikroporami, granit, porfir, gnejs, marmur, piaskowiec, beton poddany obróbce, aglomerat kamienia, klinkier, cegła gliniana, beton i jastrych betonowy.

Sposób użycia Kiehl Impran:

Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane podczas i po zakończonej impregnacji. Nie palić!

Wymagana temperatura (podłoża) od + 5 do + 25 ˚ C. Bezpieczeństwo chodzenia po 1 h. Czas wysychania do pełnej eksploatacji powierzchni max. 48 h przy temperaturze + 20 ˚ C i relatywnej wilgotności powietrza 65 %.
Nierozcieńczony Impran nanieść na powierzchnię i natychmiast rozprowadzić równomiernie cienką warstwą przy pomocy mopa płaskiego.
W zależności od chłonności podłogi należy nanieść 1-4 warstwy co ok. 30 min.
Nadmiar Impranu, który nie wniknął w strukturę powierzchni należy zebrać ściągaczką gumową po 15 min.
Pozostałości należy usunąć przy pomocy suchego mopa.

Po upływie 24 h czasu wysychania usunięcie kleistych pozostałości z powierzchni nie jest możliwe!

Zużycie na m2:

Impregnacja kamienia: 5-500 ml w zależności od chłonności powierzchni

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl