GAMMA Service
...i wszystko lśni



KIEHL PUROIL 5L

Nr katalogowy: j 22 19 05

Kod EAN: 4031255031316

Producent: KIEHL

Czas wysyłki: 48 Godzin

Cena

466,00 PLN

Opis produktu

Kiehl PurOil to pielęgnacyjny olej na bazie wodnej do impregnacji drewna.
Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (wydobywając naturalny odcień).
Wysycha matowo, utwardza się pod wpływem powietrza, zachowuje zdolność dyfuzji, jest wolny od rozpuszczalników, pigmentów i formaldehydów, a po utwardzeniu całkowicie pozbawiony zapachu.
Spełnia normy EN DIN 71-3 (wolny od metali ciężkich).
Prosty w użyciu, posiada dużą zdolność wypełniania, po ok. 2 h nadaje się do chodzenia, a po ok. 24 h do zmywania.
Dalsza pielęgnacja, po całkowitym utwardzeniu powierzchni, jest możliwa przy zastosowaniu produktów Kiehl Legnodur lub Kiehl Parketta.

Polecane zastosowanie Kiehl PurOil:

Do olejowania późniejszego powierzchni z naturalnego drewna, które były wcześniej impregnowane olejami.
Nie nadaje się do zabezpieczonych, pokrytych powłoką lub woskowanych powierzchni drewnianych.

Sposób użycia Kiehl PurOil:

Produkt osiąga doskonałą przyczepność i optykę tylko na powierzchniach nie pokrytych powłoką, czystych, wolnych od wosków, tłuszczu, silikonów i pyłów.
Temperatura podłoża powinna wynosić od 15 do 25ºC.

- Olejowanie późniejsze
  Zniszczone powierzchnie drewniane należy najpierw wyczyścić maszynowo na sucho przy pomocy maszyny jednotarczowej a następnie dokładnie zebrać powstały pył.
- Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Stosować nierozcieńczony!
  Ok. 250ml preparatu rozprowadzić na wyczyszczonej podłodze i natychmiast rozprowadzić przy pomocy baranka

lub płaskiego mopa cienką warstwą zachodzącymi na siebie ruchami na powierzchni ok 10m².
W zależnosci od właściwości powierzchni wymagane się 1-2 warstwy co ok. 2h

- Użycie punktowe - metoda spray
  Produkt stosować nierozcieńczony z butelki ze spryskiwaczem na uprzednio przygotowaną powierzchnię
- Narzędzia można umyć czystą wodą

Zużycie na m2:

Olejowanie późniejsze: ok 25-50ml/m², w zależności od chłonności powierzchni drewnianej
Metoda spray: ok 5ml/m²

pH 8

